

BASE 9030 NO TOUCH

Es una balanceada fórmula de un plastisol sin opacidad, muy transparente y sin tacto también llamada tacto cero.

Está formulada para estampados sobre fondos claros.

Se puede pigmentar con plastisoles PC de un 3 a 6% o con plastisoles de línea CM de 5 a 10%. Obteniéndose colores intensos. Para darle mayor poder cubritivo para estampar sobre fondos de color, recomendamos agregar un 4 % de blanco 1000 y un 12 % de plastisol PC.

También se puede usar para extender los plastisoles dándole suave tacto y elasticidad.

Curado

La tinta cura con aire caliente o infrarrojo entre 140° C y 150° C de 2 a 3 min. Se recomienda hacer un test de curado y lavado antes de iniciar la producción.

Recomendaciones para la impresión

Pueden ser usadas con todo tipo de mallas de poliéster monofilamento de 24 a 140 hilos/cm.

Limpieza

La limpieza de los bastidores y demás elementos de trabajo se puede realizar con nuestros removedores de tintas G&B y luego enjuagar con agua fría.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.