



## **CATALIZADOR A**

Es un aditivo especialmente formulado para promover la adhesión de tintas de base acuosa (blanco supercobertura, bases cubritivas y transparentes) Este aditivo acelera el entrecruzamiento de las moléculas de la resina mejorando así el reticulado (curado)

### **Propiedades**

Apto para mejorar la adhesión a fibras de muy difícil anclaje, como nylon.  
Acelera el curado cuando la prenda necesita ser lavada en 24 hs.  
Mejora notablemente la solidez al lavado.

### **Recomendaciones para su uso**

Agregar el producto de 1 a 3 % agitando muy bien la tinta lograr una rápida y óptima incorporación. La misma debe ser lo más pareja posible.  
La tinta preparada con Catalizador A comienza a endurecerse a las 24 hs.  
Recomendamos preparar solamente lo que se va a usar durante el día.  
Se aconseja mantener los envases cerrados para evitar un endurecimiento prematuro y la pérdida de efectividad de la tinta.

### **Limpieza**

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con agua fría. Para una mejor limpieza y desengrasado del schablón, recomendamos nuestra línea de Desengrasantes y Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría.

## **ADVERTENCIA**

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.