



ADITIVO SOFT

Es un aditivo para plastisol, apto para suavizar la textura del plastisol. Adicionalmente, hace las tintas más cremosas, facilitando su estampación sobre todo usando mallas muy cerradas. También reduce la viscosidad de las tintas preparadas con este aditivo

Propiedades

Acabado muy suave al tacto.
Facilita la estampación.

Tejidos

Apto para aplicar sobre algodón 100 % y mezcla con hasta 30 % de fibras sintéticas

Curado

Mediante plancha de termotransferencia. Aplicar por 6 segundos a 160 °C (320 °F)

Recomendaciones para la impresión

Procedimiento: Dependiendo del resultado buscado, agregar de 1 a 5 % sobre el plastisol. Mezclar bien hasta lograr una pasta suave y uniforme.

Recomendamos hacer pruebas antes de una producción.

Malla: 43 a 70 hilos/cm. o 110 a 180 hilos/ inch. Monofilamento poliéster, alta tensión, baja elongación.

La tensión no deberá ser inferior a 25 Newtons. Se recomienda que todos los bastidores tengan la misma tensión.

Fotoemulsiones: utilizar emulsiones directas, al Diazo, Duales o Fotopolímeras.

Squeegee(espátula): Poliuretano 65-80 shore.

Limpieza

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.