



CATALIZADOR P900

Este producto es un promotor de adhesión para tintas plastisol de Color Mixing. La aplicación del mismo mejora notablemente el anclaje de la tinta sobre telas de nylon, poliéster u otro tipo de fibra sintética de difícil estampación. El resultado es una gran mejora en la solidez al lavado y frote en seco.

Propiedades

Mejora el anclaje sobre nylon y fibras de baja porosidad y baja tensión superficial.
Mejora solidez al lavado y frote.

Recomendaciones para la impresión

Se recomienda agregar sobre cualquier plastisol CM del 0.3 a 1%. El agregado de este producto puede modificar la viscosidad de la tinta.

Toda tinta catalizada deberá ser utilizada dentro de las 48 hs. ya que luego la tinta tiende a modificar sus características normales, aumentando su viscosidad lo que produce dificultad para su uso posterior.

Mantener el envase de la tinta muy bien cerrado para evitar un endurecimiento prematuro y la pérdida de efectividad de la tinta.

Limpieza

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.